



ZBROJENIE DOLNE PŁYTY DENNEJ



STUDNIA ST – 4 SZTUKI



- UWAGI:
1. Beton B25 z dodatkami HYDROBEITU
 2. Stal – AIIIIN (BS1500s)
 3. Minimalna grubość otulenia – 5 cm
 4. Łączenie prętów ø12 na zakład minimum 750 mm
 5. Miejsca łączenia prętów dobierać tak aby w jednym przekroju nie było łącznie więcej niż 25% prętów
 6. Osadzenie elementów wyposzerzone uzgodnić z projektami branżowymi

Nr	ø	Sztuki	L [mm]	ø12	L100x10
1	ø12	79	4240	334960	—
2	ø12	76	1500	114000	—
3	ø12	73	2600	189800	—
4	ø12	73	1090	79570	—
5	ø12	63	500	31500	—
6	ø12	2	77281	154562	—
7	ø12	2	64481	128962	—
8	ø12	25	14500	362500	—
9	ø12	28	15700	436600	—
10	ø12	4	15000	60000	—
11	ø12	76	1200	91200	—
12	L100x10	1	16950	—	16950
Długość razem					1886654
Masa jedn.	[kg/m]				0.888
Masa wśr.	[kg]				1764.1
Masa całkowita	[kg]				255.9
Zestawienie dla jednej studni					
					2020

Nie uwzględniono zakładek prętów

ZBROJENIE GÓRNE PŁYTY DENNEJ

